

Omregnings- og sammenligningstabel

Dimensioner inden for samme afsnit har tilnærmelsesvis samme rulleomkreds

Alle oplysninger er vejledende. Vær ALTID opmærksom på traktorens gearingsforhold ved dækskifte.
Kontakt os vedrørende optimal dæk- og fælgmontering.

Dimension	Anbefalet fælgbredde tommer	Sektions- bredde mm	Dia- meter mm	Belastet radius mm	Rulle- omkreds mm
6.00R16	4.5	179	742	-	2230
200/70R16	6	198	691	311	2050
240/70R16	8	244	737	331	2192
240/65R16	8	-	718	-	2152
260/65R16	8	-	742	-	2221
6.50R16	5.5	179	764	353	2285
260/70R16	8	261	770	345	2290
265/70R16	8	261	775	354	2333
280/70R16	9	285	798	358	2390
280/65R16	9	285	775	-	2315
7.50R16	5.5	200	796	357	2388
280/70R16	9	285	798	358	2390
300/65R16	9	-	807	-	2405
320/65R16	10	316	844	373	2497
285/80R16	10	306	866	370	2540
400/55x17.5	11.75	400	880	-	2640
7.50R18	5.5	200	854	396	2565
260/70R18	8	252	860	387	2563
280/70R18	9	280	852	383	2545
320/65R18	10	-	883	-	2620
325/70R18	10	321	918	421	2765
340/65R18	-	-	909	-	2711
12.5R18	11	342	996	443	2953
340/80R18	11	351	996	448	2959
365/70R18	11	365	978	449	2947
400/70R18	-	-	1017	-	3019
7.50R20	5.5	200	904	409	2718
280/70R20	9	276	906	411	2725
9.5R20	8	241	940	-	2845
260/80R20	8	-	949	-	2845
280/70R20	9	276	906	411	2725
260/70R20	8	-	877	-	2633
300/70R20	9	290	942	428	2825
11.2R20	10	291	1001	451	2986
280/85R20	10	299	981	444	2934
320/70R20	10	320	972	441	2916
340/65R20	11	-	958	-	2865

Omregnings- og sammenligningstabel

Dimensioner inden for samme afsnit har tilnærmelsesvis samme rulleomkreds

Alle oplysninger er vejledende. Vær ALTID opmærksom på traktorens gearingsforhold ved dækskifte.
Kontakt os vedrørende optimal dæk- og fælgmontering.

Dimension	Anbefalet fælgbredde tommer	Sektions- bredde mm	Dia- meter mm	Belastet radius mm	Rulle- omkreds mm
12.4R20	11	320	1038	468	3132
320/85R20	11	329	1052	470	3156
360/70R20	11	360	1040	461	3083
335/80R20	11	320	1048	485	3168
375/70R20	11	390	1034	471	3107
380/70R20	12	383	1074	478	3195
405/70R20	12	405	1065	485	3225
420/65R20	13	415	1050	469	3146
9.5R24	8	253	1045	481	3117
11.2R24	10	282	1080	502	3272
280/85R24	10	296	1090	497	3267
320/70R24	10	320	1095	505	3276
440/65R20	14	445	1090	475	3260
12.4R24	11	292	1127	515	3388
320/85R24	11	343	1158	530	3484
360/70R24	11	360	1150	516	3426
420/65R24	12	392	1156	508	3416
13.6R24	12	353	1179	540	3548
340/85R24	12	372	1189	536	3552
380/70R24	12	387	1187	538	3508
405/70R24	13	419	1166	541	3530
440/65R24	14	445	1198	543	3585
280/85R28	10	298	1190	551	3582
14.9R24	13	371	1227	559	3684
380/85R24	12	402	1258	563	3745
420/70R24	13	433	1260	563	3715
480/65R24	15	473	1256	570	3764
320/85R28	11	329	1259	578	3793
16.9R24	15	453	1328	596	3968
420/85R24	15	438	1324	590	3970
480/70R24	15	484	1324	584	3945
540/65R24	16	533	1315	575	3923
340/85R28	12	367	1299	587	3885
380/70R28	12	392	1286	580	3850
230/95R32	7	235	1265		3900
16.9R26	15	447	1370	616	4110
480/70R26	15	479	1380	618	4121
540/65R26	16	540	1365	650	4060
380/85R28	12	401	1362	608	4050
420/70R28	13	438	1350	610	4038
300/85R32	10	299	1365	625	

Omregnings- og sammenligningstabel

Dimensioner inden for samme afsnit har tilnærmelsesvis samme rulleomkreds

Alle oplysninger er vejledende. Vær ALTID opmærksom på traktorens gearingsforhold ved dækskifte.
Kontakt os vedrørende optimal dæk- og fælgmontering.

Dimension	Anbefalet fælgbredde tommer	Sektions- bredde mm	Dia- meter mm	Belastet radius mm	Rulle- omkreds mm
23.1R26	20	605	1594	711	4770
620/75R26	20	605	1594	711	4770
600/70R30	20	611	1602	704	4777
28LR26	25	719	1607	719	4808
750/65R26	23	735	1620	720	4800
11.2R28	10	295	1170	539	3530
280/85R28	10	292	1187	542	3561
320/70R28	10	319	1191	548	3582
270/80R32	10	280	1225	563	3690
12.4R28	11	311	1246	569	3724
320/85R28	11	329	1255	566	3765
360/70R28	11	353	1261	564	3786
270/80R32	10	280	1225	563	3690
13.6R28	12	343	1293	598	3902
340/85R28	12	353	1289	595	3885
380/70R28	12	384	1287	583	3860
420/65R28	11	390	1238	558	3680
440/65R28	14	441	1283	584	3853
480/60R28	16	488	1298	567	3831
270/95R32	10	275	1327	602	3976
14.9R28	13	370	1349	623	4076
380/85R28	13	390	1357	615	4085
420/70R28	13	430	1344	600	4030
480/65R28	15	478	1347	600	4040
520/60R28	18	534	1338	579	3942
270/95R32	10	275	1327	602	3976
300/85R32	10	299	1365	625	
320/85R32	10	315	1385	637	4130
230/95R36	7	235	1365		4210
270/80R36	10	270	1345	623	4015
600/55x26.5	20	600	1350		4050
16.9R28	15	390	1419	643	4249
420/85R28	15	438	1425	635	4250
480/70R28	15	484	1426	641	4264
540/65R28	16	531	1418	618	4246
600/60R28	20	597	1429	610	4198
480/80R26	16	500	1416	633	4202
750/50R26	25	742	1406	629	4171
380/85R30	12	398	1427	641	4255
320/85R32	10	315	1385	637	4130
320/90R32	10	331	1391	638	4190
320/85R34	10	315	1405	642	4230
600/55x30.5	20	600	1435		4330

Omregnings- og sammenligningstabel

Dimensioner inden for samme afsnit har tilnærmelsesvis samme rulleomkreds

Alle oplysninger er vejledende. Vær ALTID opmærksom på traktorens gearingsforhold ved dækskifte.
Kontakt os vedrørende optimal dæk- og fælgmontering.

Dimension	Anbefalet fælgbredde tommer	Sektions- bredde mm	Dia- meter mm	Belastet radius mm	Rulle- omkreds mm
14.9R30	13	388	1398	631	4180
380/85R30	13	390	1408	635	4238
420/70R30	13	422	1392	630	4177
320/85R34	10	315	1405	642	4230
320/90R32	10	331	1391	638	4190
16.9R30	15	425	1471	674	4428
420/85R30	15	438	1475	660	4425
480/70R30	15	480	1484	661	4439
540/65R30	16	530	1464	644	4387
600/60R30	20	603	1493	633	4379
520/80R26	16	503	1491	649	4397
620/70R26	20	606	1513	655	4458
600/65R28	20	622	1491	670	4449
710/55R30	23	690	1500	674	4475
380/85R34	12	394	1503	673	4461
270/95R38	10	285	1480		4505
12.4R38	11	325	1500	697	4484
600/60x30.5	20	600	1510		4485
18.4R30	16	467	1529	682	4560
460/85R30	16	475	1544	691	4632
520/70R30	16	516	1549	682	4629
600/65R30	16	590	1549	687	4591
420/90R30	13	418	1518	684	4513
340/85R38	12	365	1562	719	4685
600/70R28	18	627	1574	696	4660
320/85R34	12	377	1516	691	4519
320/85R38	11	322	1518	701	4496
210/95R44	7	210	1530		4670
600/70R30	18	625	1595	700	4700
600/70R28	18	630	1578	696	4652
520/85R30	16	522	1624	709	4794
620/70R30	18	625	1595	680	4770
750/55R30	23	720	1584	712	4725
710/60R30	23	708	1646	730	4870
420/85R34	15	455	1595	725	4751
460/85R34	16	494	1650	742	4908
650/60R34	20	650	1638	740	4950
380/80R38	12	380	1595	729	4755
300/85R42	10	288	1574	740	4715
300/95R42	10	296	1617	753	4904
320/90R42	13	332	1635	758	4890
230/95R44	7	235	1570		4850
800/55x30.5	28	820	1650		4900

Omregnings- og sammenligningstabel

Dimensioner inden for samme afsnit har tilnærmelsesvis samme rulleomkreds

Alle oplysninger er vejledende. Vær **ALTID** opmærksom på traktorens gearingsforhold ved dækskifte.
Kontakt os vedrørende optimal dæk- og fælgmontering.

Dimension	Anbefalet fælgbredde tommer	Sektions- bredde mm	Dia- meter mm	Belastet radius mm	Rulle- omkreds mm
23.1R30	20	593	1704	771	5094
620/75R30	20	595	1710	771	5090
650/75R30	23	679	1721	745	5071
710/65R30	25	694	1676	735	4952
650/65R34	21	666	1726	779	5133
380/95R38	12	380	1680	770	5044
270/95R44	8	270	1645		5020
12.4R32	11	302	1345	616	4008
24.5R32	21	615	1815	818	5421
650/75R32	20	650	1795	790	5255
300/95R46	10	305	1740	805	5265
270/95R48	10	277	1737	810	5220
30.5LR32	27	765	1816	807	5424
710/55R32	23	735	1850		5595
800/65R32	25	795	1820	830	5430
900/55R32	27	914	1837	795	5485
380/90R46	12	392	1844	846	5542
420/80R46	13	410	1872	761	5555
800/70R32	25	762	1932	845	5630
900/60R32	27	857	1905	850	5700
1000/55R32	36	1040	1931	882	5758
1050/50R32	36	1015	1890	855	5640
680/85R32	20	662	1950	852	5865
900/70R32	27	888	2052	906	6050
1250/50R32	44	1230	2040	910	6030
16.9R34	15	430	1570	721	4731
420/85R34	15	438	1578	715	4745
480/70R34	15	487	1581	708	4745
540/65R34	16	528	1577	685	4722
600/60R34	20	595	1595	690	4699
420/90R34	15	427	1603	720	4762
600/70R28	18	627	1574	696	4660
750/55R30	23	720	1584	712	4725
600/65R32	20	623	1592	710	4770
600/70R30	18	640	1595	705	4700
710/60R30	23	710	1605	715	4780
380/80R38	12	380	1590	730	4790

Omregnings- og sammenligningstabel

Dimensioner inden for samme afsnit har tilnærmelsesvis samme rulleomkreds

Alle oplysninger er vejledende. Vær ALTID opmærksom på traktorens gearingsforhold ved dækskifte.
Kontakt os vedrørende optimal dæk- og fælgmontering.

Dimension	Anbefalet fælgbredde tommer	Sektions- bredde mm	Dia- meter mm	Belastet radius mm	Rulle- omkreds mm
18.4R34	16	468	1643	750	4937
460/85R34	16	518	1676	756	4982
500/85R34	16	497	1676	741	4961
520/70R34	16	523	1644	734	4927
600/65R34	18	592	1648	737	4904
650/60R34	20	650	1638	740	4960
710/55R34	23	712	1633		4970
710/60R30	23	708	1646	730	4870
1000/50R25	36	1033	1654	732	4907
23.1R34	20	593	1803	816	5386
620/75R34	20	590	1808	817	5400
12.4R36	11	315	1450	677	4369
13.6R36	12	360	1499	692	4492
13.6R38	12	356	1562	726	4675
340/85R38	12	365	1562	719	4685
600/70R28	18	630	1578	696	4720
15.5R38	14	405	1565	715	4687
400/75R38	14	395	1565		4670
380/85R34	12	401	1538	699	4577
340/85R38	12	365	1562	719	4685
14.9R38	12	378	1600	736	4777
380/85R38	13	390	1611	734	4833
420/85R34	15	471	1598	724	4761
300/85R42	10	288	1574	740	4715
16.9R38	15	432	1673	770	5047
420/85R38	15	469	1696	772	5088
480/70R38	15	487	1687	767	5065
540/65R38	16	517	1678	760	5023
600/60R38	20	586	1698	749	5023
600/70R34	20	591	1705	768	5110
650/65R34	23	653	1710	764	5099
710/60R34	23	710	1701	757	5100
650/60R34	20	650	1638	740	4882
650/65R34	18	654	1719	769	5116
380/95R38	12	380	1680	770	5020
300/95R42	10	296	1617	753	4904
230/95R48	7	238	1673		5170

Omregnings- og sammenligningstabel

Dimensioner inden for samme afsnit har tilnærmelsesvis samme rulleomkreds

Alle oplysninger er vejledende. Vær ALTID opmærksom på traktorens gearingsforhold ved dækskifte.
Kontakt os vedrørende optimal dæk- og fælgmontering.

Dimension	Anbefalet fælgbredde tommer	Sektions- bredde mm	Dia- meter mm	Belastet radius mm	Rulle- omkreds mm
18.4R38	16	474	1750	800	5262
460/85R38	16	488	1768	805	5280
480/80R38	16	495	1760		5232
520/70R38	16	517	1752	788	5187
600/65R38	18	590	1759	792	5251
650/60R38	23	677	1735	749	5108
270/95R48	10	277	1737	810	5220
300/95R46	10	305	1740	805	5265
320/90R46	11	318	1736	810	5350
340/85R46	12	338	1747	810	5227
20.8R38	18	545	1823	830	5471
520/85R38	16	545	1857	827	5515
580/70R38	18	570	1829	819	5442
620/70R38	20	608	1864	850	5557
650/65R38	18	618	1828	810	5416
650/75R34	21	690	1846	804	5515
710/60R38	25	712	1814	794	5356
800/65R32	25	795	1820	830	5430
480/80R42	16	513	1850	835	5540
600/65R42	18	590	1847		5580
650/60R42	23	660	1840	810	5441
380/90R46	12	392	1844	846	5542
420/80R46	13	410	1854	844	5524
340/85R48	12	358	1825	843	5481
320/90R50	10	320	1849	854	5575
710/65x38	24	710	1860		5626
850/50x38	28	850	1860		5580
20.8R42	18	549	1945	892	5826
520/85R42	16	537	1966	896	5878
580/70R42	18	584	1908		5690
620/70R42	18	614	1935	878	5762
650/65R42	20	641	1936	860	5798
650/75R38	21	667	1944	872	5795
680/75R38	23	663	1965	874	5823
710/70R38	23	708	1925	857	5716
710/75R34	23	740	1932	849	5761
900/50R42	27	874	1947	862	5815
900/60R32	27	857	1905	850	5700
710/60R42	25	716	1920	843	5675
1050/50R32	36	1015	1890	855	5640
380/105R46	13	400	1955		5950
480/80R46	16	480	1933	761	5732
380/90R50	12	390	1940	900	5865
300/95R52	10	315	1905		5805
320/90R54	10	320	1952	906	5913
850/60x38	28	850	1980		5880
850/55x42	28	850	1990		5880

Omregnings- og sammenligningstabel

Dimensioner inden for samme afsnit har tilnærmelsesvis samme rulleomkreds

Alle oplysninger er vejledende. Vær **ALTID** opmærksom på traktorens gearingsforhold ved dækskifte.
Kontakt os vedrørende optimal dæk- og fælgmontering.

Dimension	Anbefalet fælgbredde tommer	Sektions- bredde mm	Dia- meter mm	Belastet radius mm	Rulle- omkreds mm
650/85R38	23	720	2070	920	6130
520/85R46	16	545	2043	930	6131
580/85R42	18	675	2045	920	6040
710/70R42	23	731	2070	935	6150
680/80R38	21	646	2020	904	6030
800/70R38	25	765	2052	911	6090
900/60R38	27	870	2060	918	6115
650/75R42	23	650	2035	905	6090
1250/50R32	44	1230	2040	910	6030
620/70R46	20	647	2038	907	6041
710/65R46	23	716	2070	940	6325
380/105R50	13	410	2050		6215
420/95R50	13	418	2059	941	6140
480/80R50	16	495	2065	945	6210
320/105R54	11	339	2028	938	6066
380/90R54	12	386	2054	949	6129
1100/45R46	38	1100	2159	988	6375
710/85R38	25	734	2159	937	6365
650/85R42	23	670	2164	939	6379
680/80R42	21	660	2160	965	
710/75R42	23	751	2171	971	6460
750/70R44	25	763	2180	946	6426
800/70R42	25	760	2150	955	6370
900/60R42	27	860	2150	955	6370
480/95R50	16	498	2135	968	6464
750/75R46	25	761	2287	1043	6819
900/65R46	30	915	2322	1038	6888
480/95R54	16	480	2295		6865

Dansk Dæk Service
Odensevej 35-37 - 5591 Gelsted



Telefon 64 49 10 63
www.ovethi.dk

AFDELINGER

● **Gelsted/Hovedafd.:** Odensevej 35-37
5591 Gelsted · Tlf. 64 49 10 63

● **Odense:** Hvidkærvej 36
5250 Odense SV · Tlf. 63 17 31 00

● **Ringe:** Kielbergvej 20
5750 Ringe · Tlf. 62 62 52 52

● **Hjørring:** Georg Jensens Vej 6
9800 Hjørring · Tlf. 98 92 10 11

● **Holstebro:** Nybovej 16
7500 Holstebro · Tlf. 97 42 18 99

● **Uldum:** Skanderborgvej 62
7171 Uldum · Tlf. 75 67 88 00

● **Grindsted:** Odinsvej 14-16
7200 Grindsted · Tlf. 75 32 12 52

● **Varde:** Malervej 9
6800 Varde · Tlf. 75 22 51 01

● **Sønderborg:** Langbroparken 1, Ullerup
6400 Sønderborg · Tlf. 74 46 12 04

● **Kolding:** Trianglen 35, Bramdrupdam
6000 Kolding · Tlf. 75 50 23 70

● **Internet / E-mail:**
www.ovethi.dk / ovethi@ovethi.dk

● **Landsdækkende service på stedet**
– fra time til time

Dansk Dæk Service